

High-pressure Ultra Clean unit

HPE-250-50-S7-Cx



Dati tecnici

Dimensioni complete dell'impianto su skid	2650x1300x H 1700 mm
Raccordo di ingresso dell'acqua (centralizzato)	G 1" (F)
Requisiti ingresso di flusso	min.x → 1.5x portata nominale della pompa, in funzione config. stelo
Pressione in ingresso	min. → 3.0 bar (dalla pompa di rilancio installata) max. → 6.0 bar
Temperatura di mandata	min. → +5 °C max. → +30 °C
Livello di pressione sonora di emissioni secondo la norma DIN EN ISO 11200	≥ 75 dB(A)
Pressione	max. → 2500 bar
Portata d'acqua @ 2500 bar	max. → 10,7 l/min
Qualità dell'acqua in entrata	approx. → 2 - 3° F durezza (consultare la scheda tecnica)
Potenza da installare	max. → 45 kW
Stelo di pompaggio alternato	Nastro speciale Airmation con supporto in materiale rigido
Manometro vetro laminato di sicurezza frontale	0 - 4000 bar certificati con numero seriale
NOTE: Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche alla versione definitiva.	

High-pressure Ultra Clean unit

HPE-250-50-S7-Cx



Attrezzatura per la pulizia ad alta pressione per una preparazione ottimale delle superfici utilizzando esclusivamente acqua. Settori di applicazione: Pulizia industriale - Sverniciatura. Macchina per la pulizia a getto d'acqua - Serie elettrica 2500 bar.

Caratteristiche tecniche:

- Piattaforma di supporto per l'alloggiamento completo di tutte le apparecchiature
- Pompa di aumento pressione per il precarico dell'acqua e la filtrazione ad alta efficienza
- Serbatoio con indicatore di livello minimo e reintegro automatico dell'acqua
- Controllo tramite sensore di temperatura (acqua in entrata)
- Controllo tramite sensore di pressione (acqua da caricare)
- Sistema di filtrazione a 3 stadi (300-10-5 micron)
- Quadro elettrico con comandi a LED e pulsante di emergenza
- Dispositivo di sicurezza per pressione massima con disco di rottura speciale calibrato
- Manometro speciale (dispositivo di sicurezza interamente in acciaio inox)
- per la lettura della pressione
- By-pass con comando pneumatico a distanza (interventi on-off)
- Carter esterno e completamente insonorizzato

Optional:

- Quadro elettrico con inverter integrato (selezione della pressione)
- Pistola manuale per operazioni di pulizia - tubo flessibile alla pistola
- Carrello per operazioni di pulizia automatica della superficie del pavimento

