

High-pressure Ultra Clean unit

HPE-250-120-Sx-Cx



Attrezzature per la pulizia ad alta pressione per una preparazione ottimale delle superfici utilizzando esclusivamente acqua.

Settori di applicazione: pulizia industriale - sverniciatura.

Macchina per la pulizia a getto d'acqua - Serie elettrica 2500 bar.

Caratteristiche generali:

- SKID per il supporto completo di tutte le apparecchiature
- Pompa di rilancio per il precarico dell'acqua e la filtrazione ad alta efficienza
- Serbatoio con indicatore di livello minimo e reintegro automatico dell'acqua
- Controllo tramite sensore di temperatura (acqua in entrata)
- Controllo tramite sensore di pressione (acqua da caricare)
- Sistema di filtrazione a 3 stadi (300-10-5 micron)
- Quadro elettrico con comandi a LED e fondo di emergenza
- Dispositivo di sicurezza di massima pressione con valvola speciale calibrata
- Manometro speciale (dispositivo di sicurezza interamente in acciaio inossidabile) per la lettura della pressione
- By-pass con pilotaggio pneumatico a distanza (interventi on-off)

Optional:

- Pistola manuale per operazioni di pulizia - tubo flessibile collegato alla pistola
- Quadro elettrico con inverter integrato (selezione della pressione)
- Carrello per la pulizia automatica delle superfici piane
- Carter esterno completamente insonorizzato (come da foto)
- Quadro elettrico dedicato a impianti specifici (come da foto)



Esempi di impianto completo di componenti specializzati forniti in aggiunta nell'ambito della realizzazione di impianti su misura



Caratteristiche tecniche HPE-250-120-Sx-Cx:

Max pressione continuata:	2500 bar
Portata max:	27 lt/min.
Potenza elettrica installata:	120 Kw