

# High-pressure Ultra Clean unit

**HPE-300-233-42L-Sx**



HPE-300-233-42L-Sx

Apparecchiature di pulizia ad alta pressione per una preparazione ottimale delle superfici utilizzando esclusivamente acqua.

Campo di applicazione:  
Impianto automatico per la pulizia industriale - Sverniciatura

## Idropulitrice a getto d'acqua - Serie elettrica 2500 bar

### Caratteristiche tecniche:

- SKID per il supporto completo di tutte le attrezzature
- Pompa booster per il precarico dell'acqua e la filtrazione ad alta efficienza
- Serbatoio con indicatore di livello minimo e reintegro automatico dell'acqua
- Sistema di filtrazione a 3 stadi HPTANK-300-2-54x
- Controllo tramite sensore di temperatura (acqua in entrata)
- Controllo tramite sensore di pressione (acqua da caricare)
- Dispositivo di sicurezza di massima pressione con disco di rottura speciale calibrato
- Manometro speciale (dispositivo di sicurezza interamente in acciaio inossidabile) per la lettura della pressione
- By-pass con comando pneumatico a distanza (interventi on-off)

### Optional:

- Pistola automatica per operazioni di pulizia - tubo flessibile alla pistola
- Quadro elettrico con inverter integrato (selezione della pressione)
- Alimentazione diesel
- Carter esterno e completamente insonorizzato



Sistema di filtraggio  
HPTANK-300-2-54x

### Caratteristiche tecniche di base:

Pressione massima continua: 3000 bar

Portata massima: 42 lt/min.

Potenza elettrica assorbita: 250Kw

## Quadro elettrico - Serie da 250 kW

**HPE-300-233-42L-Sx**

Adattatore al comando di pompe UHP (HPE-300-233-xx/HPE-250-245-xx).  
Versione completa di inverter e componenti per il comando in ambito impiantistico.



Vista interna delle piastre separate collegate via cavo