

High-pressure Ultra Clean unit

HPE-300-250-50-C3-M2

Attrezzature per la pulizia ad alta pressione per una preparazione ottimale delle superfici utilizzando esclusivamente acqua.
 Campo di applicazione: Pulizia industriale - Sverniciatura
 Macchina per la pulizia a getto d'acqua - Serie elettrica 2500 bar

Caratteristiche comuni:

- Skid completo per supporto degli apparati
- Carrello extra heavy-duty con ralla sterzante
- Pompa booster di precarico acqua
- Serbatoio acqua con sensore min. livello
- Sensore temperatura acqua in ingresso
- Sensore pressione acqua ingresso
- Filtrazione acqua a triplo stadio (300-10-5 µm)
- Quadro elettrico con controlli led e pulsante emergenza
- Sicurezza max pressione con disco di rottura calibrato
- Manometro per ultra alta pressione serie 4000 bar
- By-pass ultra alta pressione a comando pneumatico remoto
- Pistola manuale ultrarotante con testa 4 jet
- Set tubazione alta pressione lunghezza totale 10 m



Specifiche tecniche HPE 300-50-C3-M2:

Max pressione:	3000 bar (funz. continuato)
Max portata:	7 lt/min
Motore elettrico:	50 cv (37 kw)
Serbatoio acqua:	300 lt
Dimensioni skid:	3100 x 1100 x h 1810 mm

Optional:

- quadro elettrico con inverter per controllo preciso pressioni di lavoro e lettura digitale valori a quadro (Mod. C7: dim. Skid 3100 x 1100 x h 1810 mm)

Specifiche tecniche HPE 250-50-C3-M2:

Max pressione:	2450 bar (funz. continuato)
Max portata:	10 lt/min
Motore elettrico:	60 cv (44 kw)
Serbatoio acqua:	300 lt
Dimensioni skid:	3100 x 1100 x h 1810 mm

Optional:

- quadro elettrico con inverter per controllo preciso pressioni di lavoro e lettura digitale valori a quadro (Mod. C7: dim. Skid 3100 x 1100 x h 1810 mm)