

Carrello automatico Ultra Clean Unit

HGT-3200-PNU-V3x



Caratteristiche:

Equipaggiamento mobile ad elevata produttività studiato per applicazioni ripetitive e specializzate di preparazione superfici orizzontali. Idoneo per operazioni di pulizia efficiente di superfici a terra, piani industriali calpestabili, supporti grigliati, fondi cabina o ponti navi. Dotazione con spray bar bilanciata di alloggiamento Multi Jet per rimozione veloce ed efficace di sporchie, vernici, ossidi o sedimenti a spessore. Giunto rotante specializzato per ultra alta pressione con motore pneumatico integrato (selezione alta velocità e coppia). Dispositivo di tenuta con ripristino semplificato "UHP rotating seal" on line. Intercambiabilità completa all'utilizzo, con connessioni di collegamento a unità alta pressione Airmation o a colonnetta sicurezza (parte alta pressione e pilotaggio pneumatico) analoghe a pistola manuale.

Caratteristiche di base:

- Max pressione continua: 2500/3200 bar
- Consenso sicurezza di attivazione: pneumatico
- Segnale di pilotaggio alta pressione: pneumatico a by-pass macchina
- Max impronta pulente a terra: 6" / 8" (in funzione della spray bar utilizzata)
- Numero di ugelli: 6/10 (in funzione della portata disponibile)
- Dimensioni circa: 960x410xh1000 mm
- Connessioni: n.1 alta pressione 3/8" UHP
n.2 tubazioni pneumatiche DN 1/4" - DN 3/8"

Optional:

By-pass di attivazione alta pressione (su frame carrello).
(Foglio tecnico HGT-3200-PNU-V3x Ultra Clean Trolley)