

Macchina automatica di pulizia cilindri e manufatti cilindrici

HPB2800-03Z1



La tecnologia impiegata consente, con l'uso esclusivo di acqua di rete, la rimozione completa di resine, poliammidi, poliesteri, poliuretani, hot melt, ecc.

Tale tecnologia permette di ripristinare perfettamente il disegno o sottostrato originale della superficie cilindri, siano essi in esecuzione microincisi a disegno o del tipo zigrinato/millierighe. L'associazione dei differenti parametri impostabili (velocità di rotazione - velocità avanzamento - avvicinamento e valori pressori) permette di ottenere a ricetta il grado di finitura necessario.

Elementi tecnici essenziali:

- | | |
|-------------------------------|---|
| → Dimensioni max | → 3765 x 790 x h 1390 mm |
| → Struttura di supporto | → interamente inox |
| → Vasca inferiore di raccolta | → interamente inox |
| → Chiusura superiore | → interamente inox |
| → Trattamento cilindri - h. | → 2350 (utile 2100) mm e 3200 (utile 2.600) |
| → Rotazione cilindri | → N.1 coppia rulli motorizzati |
| → Rulli mobili | → N.1 coppia per adattamento a diff. lunghezze |
| → Guida pistola ultra rot. | → corsa max 2.650 mm (regolabile per corse inferiori) |
| → Inverter 1 (macchina) | → per regolazione velocità rotazione (20-70 Hz) |
| → Inverter 2 (macchina) | → per regolazione velocità traslazione pistola (20-70 Hz) |
| → Rotazione pistola alta v. | → dato a richiesta (motore pneumatico autonomo) |
| → Testa rotante terminali | → 2 - 4 - 5 jet (speciali a richiesta) |
| → Connessione a Equip. | → Airmation ULTRACLEAN |
| → Potenza impiegata std. | → 37 - 45 kW |
| → Pressione std | → dato a richiesta |
| → Consumo acqua | → 3-10 lt/min |
| → Consumo aria compressa | → 900 NI/min |

Optional d'impianto:

- Filtrazione acqua di risulta con trattenimento a singolo / doppio stadio
- Sistema di recupero acqua per re-impiego acqua di processo in continuo
- Vasca e dragante trasporto per scarico residui
- Esecuzioni con diverso dimensionamento per manufatti vari



Applicazione Microlavaggio Cilindri

